

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

A-A'



STÁVAJÍCÍ BUDOVA

STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK V BETONOVÉM LOŽI
STÁVAJÍCÍ NÁŠLAP OBRUBY

stávající sklon cca 2,5%

BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
150/150/1000 DO BETONOVÉHO LOŽE
NÁŠLAP 50 mm

stávající sklon cca 2,5%

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ
V BETONOVÉM LOŽI
NÁŠLAP 120 mm

BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
50/150/500 V BET. LOŽI
NÁŠLAP 60 mm

NAVRHOVANÁ BUDOVA

OHUMUSOVÁNÍ tl. 100 mm
+ ZATRAVNĚNÍ

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL typ XX	80 mm	ČSN 736131
LOŽE Z DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 736131
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	250 mm	ČSN 736126
CELKEM		370 mm	

vysporevaní 0,5m pruhu vlivem osazení obruby:

ASFAUTOVÝ BETON	ACO11	40 mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3kg/m ²	PS	70 mm	ČSN 736129
ASFAUTOVÝ BETON	ACP16+	140 mm	ČSN 736129
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,7kg/m ²	PS	200 mm	ČSN 736124
SMĚS STMELENA CEMENTEM	SC C8/10		60 MPa
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA		45 MPa
CELKEM		450 mm	

ASFAUTOVÝ BETON	ACO11	40 mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3kg/m ²	PS	70 mm	ČSN 736129
ASFAUTOVÝ BETON (20% plochy)	ACP16+	0-70 mm	ČSN 736121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,7kg/m ² (20% plochy)	PS		ČSN 736129
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY			
CELKEM		40-110 mm	